



הנסון ישראל בע"מ

משרד ראשי

רחוב ז'בוטינסקי 5, רמת גן 5252006

ת.ד. 3540, רמת גן 5213604

טלפון: 03-5764242

קס: 03-5759933

מוצרים לעבודות תשתית

פיוליט FC בטון דליל לדחיסה בלחץ
Piolit Fine Concrete

תיאור: עיסת בטון דלילה ביותר המסופקת לאתר בערבלי בסון מובא, פרי פיתוח "חודי של מעבדות חב' הנסוך.
ייעוד: הזרקה (דחיסה בלחץ) לתוך מזרונני בד גיאומכניים (מזרונני הידרומקס) או לתוך צנרת.
מרכיבי התערובת: צמנט, חומרי מליטה מיוחדים, אגרגטים, סיבים (בהתאם לדרישה) ומוספים כימיים.
מאפייני החומר הטרי: דלילות גבוהה ביותר, יכולת זרימה טובה ומילוי מעולה.

ייצור הבטון מתבצע במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית.



מילוי מזרוננים לייצוב קרקע על שפת נחל הירקון - הדר מערכות בע"מ

הדחוסים בלחץ של "הנסון" - המענה המועדף



מוצרים לעבודות תשתית

פיוליט FC

הנסון ישראל בע"מ

משרד ראשי

רחוב ז'בוטינסקי 5, רמת גן 5252006

ת.ד. 3540, רמת גן 5213604

טלפון: 03-5764242

פקס: 03-5759933

הוראות ודגשים:

מיוצר תחת בקרה ופיקוח צמודים ומובא לאתר כ"בטון מוכן".
 דקות, אלא אם סוכם 90 החומר נועד להובלה ולפריקה תוך
 פרק זמן ארוך יותר מראש
 יש לווסת את כמות החומר המוזמן וקצב האספקה להתקדמות
 העבודה בשטח.
 ניתן לצקת את החומר בכל סוגי המשאבות הקיימות.
 פיוליט FC היינו מוצר מוכן לשימוש ואין לערבב בו כל חומר
 שהוא, כל תוספת עלולה לפגום בתכונותיו.
 השימוש בפיוליט fc ליישום במזרוני בד, יתבצע על-פי הוראות
 יצרן מזרוני הבד.
 פרטים ודגשים נוספים ראה בגיליון הטכנולוגי של מוצר זה

יתרונות:

תכונות זרימה מעולות והתאמה ליישום בהזרקה).
 יכולת שינוע של החומר בכל סוגי המשאבות הקיימות.
 יכולת קבלת החומר בחזקים שונים.
 הומוגניות.
 יכולת יציקה בכל תנאי מזג אוויר.
 בשימוש במזרוני בד אין צורך באשפרה.
 עומד בדרישות תקנים ישראלים.
 מאפשר חסכון בהוצאות.

הדחוסים בלחץ של "הנסון" - המענה המועדף