

# מלט צמנטי ("טיט")



## מולטי טיט – MC1

טיט צמנטי למלאכות רטובות (ריצוף פנים וחוץ)

- **תיאור:** טיט צמנטי מובא טרי ("רטוב"), מנופה, קל ליישום, ידידותי ונוח למשתמש למלאכות ריצוף פנים וחוץ, להדבקת בלוקי קיר ותיקוני חציבה. החומר מסופק לאתרי בנייה בדומה לבטון טרי באמצעות מערבלים ניידים.
- **יעוד:** טיט לביצוע עבודות ריצוף פנים וחוץ, בנייה ותיקונים.
- **מרכיבי התערובת:** צמנט, חומרים מקשרים נוספים, חול, מים, סיבים (על פי דרישה) ושילוב מתאים של מוספים כימיים.
- **שינוע באתר:** בשפיכה חופשית ממערבל הבטון, באמצעות משאבה מתאימה או באמצעות סל מנוף.
- **יישום:** באמצעות הכלים והאמצעים המקובלים במלאכות ריצוף, בניה ותיקונים.
- **מאפייני החומר הטרי:** שומר על טריות ועבירות במשך יום העבודה (עד כ-10 שעות) בתנאי אחסון מתאימים (שקי ענק אטומים).
- **מאפיינים תפקודיים:** חוזק גבוה והדבקות משופרת לאריחים.
- **תקנים ומפרטים רלוונטיים:**
  - ת"י 1555, "מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף בבניינים" (על חלקי המתאימים).
  - ת"י 1629, "מערכת חיפוי רצפה באריחי טרצו".
  - ת"י 5566, "מערכת רצפה מאבן טבעית (על חלקי המתאימים)".
  - ת"י 6096, "מלט צמנט ("טיט") לריצוף, הגדרות ודרישות".

**"מולטי טיט – MC1" מסדרת מוצרי הקיימות מיוצר במפעלים ייעודיים, מתקדמים וממוחשבים של חברת "הנסון" תוך בקרה צמודה והקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית.**



הנסון (ישראל) בע"מ  
 משרד ראשי  
 רח' זבוטינסקי 5  
 רמת גן 5252006  
 ת.ד. 3540, רמת גן 5213604  
 טלפון: 03-5764242  
 פקסימיליה: 03-5759933  
[www.hanson-israel.com](http://www.hanson-israel.com)

**מולטי טיט – MC1, בחירה נבונה לרצפה נאה !!!**

## מלט צמנטי ("טיט")



## ■ מולטי טיט – MC1

טיט צמנטי למלאכות רטובות (ריצוף פנים וחוץ)

### יתרונות:

- מסופק לאתר בהתאם להתקדמות העבודה, על פי הזמנה.
- הומוגני ומסונן, ניתן לשאיבה בכל סוגי המשאבות.
- בעל עבירות משופרת במשך כל יום העבודה (עד כ־10 שעות).
- משפר את בקרת האיכות והשליטה בביצוע עבודות הריצוף.
- חוסך בעלויות: חוסך בכוח אדם ומקטין פחת רב שימושי.
- עומד בדרישות התקן הישראלי ת"י 6069 מלט צמנט (טיט) לריצוף.

### ייעוד ושימושים אופייניים:

- ריצוף על פני כל סוגי התשתית (סומסום, חול מיוצב, מדה לריצוף ובטון).
- הדבקת אריחי קרמיקה, פורצלן, פסיפס, אבן טבעית ואריחי טרצו.
- מתאים לשימוש גם לשאר מלאכות הגמר "הרטובות" באתר (טיח, מדה, טיט לגב אבן, בניית בלוקים, תיקוני חציבה וכד').

■ כל האמור לעיל מבוסס על ניסיון מצטבר ותוצאות בדיקות שנעשו במעבדות חב' הנסון אך איננו מהווה מפרט דרישות או הנחיות מחייבות או ייעוץ מקצועי. השימוש בחומר מחייב ניסוי שטח מקדמי לכל שימוש ספציפי בנפרד.

### תכונות ונתונים טכניים

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| מ"ק / מ"ג 1850-1750                | משקל מרחבי של החומר הטרי     |
| 0.5 מ"מ מ'מ'                       | הצטמקות חופשית               |
| ללא סדקים                          | הצטמקות מרוסנת               |
| כ־20.0 מגפ"ס                       | חוזק בלחיצה                  |
| בהתאם לדרישת התקן הישראלי ת"י 6069 | חוזק הידבקות מליבת הטיט      |
| בהתאם לדרישת התקן הישראלי ת"י 6069 | חוזק הידבקות לאחר בלייה בחום |

### הוראות ודגשים:

- יש לפזר את החומר על גבי התשתית, בשכבה אחידה ובגובה הרצוי באמצעות מרית משוננת (מאלג' משונן), ובו זמנית למרוח על האריח שכבה דקה של דבק צמנטי באמצעות מרית (מאלג'), ולהניח על גבי הטיט שפוזר על פני התשתית (לצורך הבטחת חיבור "רטוב על רטוב").
- אופן הנחת האריחים יתבצע בהתאם להוראות התקנים הרלוונטיים (ת"י 1629, ת"י 1555, ת"י 5566) ובהתאם לסוג האריח.



אחריות חב' הנסון היא לאיכות החומר הטרי בלבד בכפוף ליישום נכון ולתנאי מכירה ואספקה כפי שמפורטים בהצעה לאספקת מוצרי "בטון" או "תשתית וגמר" או "מוצרים דקים".

**מולטי טיט – MC1, בחירה נבונה לרצפה נאה !!!**